

# TSM-Client-Konfiguration

## TSM / ISP startet bei SLES12 bzw. RHEL 7 nicht den dsmcad!

### **Ausführliche Frage:**

die Installation des TSM client auf einem SLES12 SP2 laeuft genauso durch wie auf SP1.

Irgendetwas stimmt aber nicht:

```
# service dsmcad start
```

```
dsmcad is neither service nor target!?
```

### **Antwort:**

Mit SLES 12 bzw. RHEL 7 wurde der Wechsel vom init-Start-Daemon auf systemd vollzogen. Daher gibt es keine Start-Stop-Skripte unter "/etc/init.d/" mehr, Daemons und Services werden über die systemctl gestartet -- für die meisten Dienste findet man unter /etc/init.d/ noch Wrapper-Skripte, die die ehemaligen Skripte nachbauen und somit den Umstieg erleichtern sollen.

### **Abhilfe:**

Die IBM schlägt das Schreiben eines Hilfskriptes vor:

<https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21976275>

! Dieser Lösungsansatz wurde seitens der GWDG noch nicht getestet !

### **Hintergrundinformationen:**

- folgen -

Eindeutige ID: #1249

Verfasser: Bjoern Nachtwey

# TSM-Client-Konfiguration

Letzte Änderung: 2016-12-05 16:11